



Flotation agent. Oxal Oxanol

Флотореагент Оксаль. Марка Оксанол

- ▶ **Manufacturer of SIBUR Togliatti LLC, Novozavodskaya str. 8, 445007, Togliatti, Samara Region, Russian Federation**
- ▶ Завод - изготовитель АО «СИБУР Тольятти», ул. Новозаводская 8, г. Тольятти, Самарская обл. 445007, Россия

- ▶ **Flotation agent. Oxal Oxanol is used for the manufacture of plasticizers for rubber compounds and film materials.**
- ▶ Флотореагент Оксаль, марка Оксанол применяется для изготовления пластификаторов для резиновых смесей и пленочных материалов.

- ▶ **Product characteristics: Appearance - mobile liquid from colorless to light yellow or light green. Warranty period of storage of products - 1 year from the date of manufacture.**

▶ Характеристики продукта: Внешний вид – подвижная жидкость от бесцветного до светло желтого или светло зеленого цвета. Гарантийный срок хранения продукции – 1 год со дня изготовления.

<i>Parameter</i>	<i>Value</i>	<i>Test method</i>
Mass fraction of dioxane alcohols, %, not less Массовая доля диоксановых спиртов, %, не менее	55	based on method p.5.6, TU 2452-015-48158319-2009
Acid number, mg KOH/g, not more than Кислотное число, мг KOH/г, не более	0,3	based on method GOST 5985
Flash point in open crucible, °C, not less Температура вспышки в открытом тигле, °C, не менее	120	based on method GOST 4333
Initial boiling point, °C, not less Температура начала кипения, °C, не менее	225	based on method GOST 2177
Density at 20 °C, g/cm³ Плотность, г /см ³	1,06 – 1,10	based on method GOST 3900
Water content, %, not more than Массовая доля воды, %, не более	0,15	based on method GOST 14870
Mass fraction of mechanical impurities, % Массовая доля механических примесей, %	0,05	based on method p.5.7, TU 2452-015-48158319-2009

Technical support service / Техническая поддержка клиентов: e-mail: techservice@sibur.ru